

产品系列		1位字母	E U C - 075 S 050 S S P X X X X										修改版本		2位数字			
E	室外LED驱动器														00	标准品		
L	室内LED驱动器														xx	修改产品		
N	非隔离LED驱动器																	
输入范围		1位字母											客制品编号		2位字母或数字			
U	90-305Vac														00	标准品		
W	90-264Vac														xx	客制品		
L	90-132Vac																	
H	176-264Vac																	
S	249-528Vac																	
T	312-528Vac																	
输出类型		1位字母											外壳		1位字符			
V	恒压输出														-	室外产品		
C	恒流输出														A	室外新壳		
D	数字式可调恒流输出														M	室内驱动, 金属壳		
A	自适应型输出														P	室内驱动, 塑料壳		
输出功率		3位数字											输入线材		1位字母			
150	150W														S	UL线, 两线输入		
075	75W														T	UL线, 三线输入		
1W5	1.5W														U	VDE线, 两线输入		
Number of Outputs		1位字母											调光方式		1位字母			
S	单路														S	非调光		
D	双路														R	可控硅调光		
T	三路														D	0-10V调光		
Q	四路														T	定时调光		
P	五路														M	可编程定时调光		
H	六路														C	PWM调光(同时兼容 最大电流可调带0-10V调光)		
输入电压/输出电流		3位数字											输入线材		1位字母			
500	500V	999	9.99A												S	UL线, 两线输入		
050	50V	105	1050mA												T	UL线, 三线输入		
275	275V	335	3350mA												U	VDE线, 两线输入		
															V	VDE线, 三线输入		
输入电压/输出电流		3位数字											调光方式		1位字母			
500	500V	999	9.99A												S	非调光		
050	50V	105	1050mA												R	可控硅调光		
275	275V	335	3350mA												D	0-10V调光		
															T	定时调光		
															M	可编程定时调光		
															C	PWM调光(同时兼容 最大电流可调带0-10V调光)		
															A	最大电流可调带0-10V调光		
															B	Dali调光		
															F	分段调光		
															W	PWM调光		